


## BASE IMPREGNAT

Ґрунт основний для захисту деревини

### ОПИС ПРОДУКТУ

<b>Загальна інформація</b>	<p>Антисептик для деревини. Готовий до застосування водний розчин ефективного і безпечного органічного біоциду нового покоління. Застосовується з метою захисту деревини та знищення спор грибка, дереворуйнівної плісняви на пиломатеріалах, балках, брусах, колодах та конструкціях з деревини</p>
<b>Особливі властивості, стандарти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків, комах, водоростей</li> <li>• Підходить для деревини різних видів, природної вологості та вологості вище за транспортну</li> <li>• збільшує довговічність оброблених конструкцій</li> <li>• При зовнішньому застосуванні без фінішного покриття надає захист до 12 місяців</li> <li>• При застосуванні всередині сухого приміщення, з нанесенням фінішного покриття надає захист до 20 років</li> </ul>
<b>Сфера використання</b>   	<p>призначений для захисту деревини та дерев'яних конструкцій перед фінішною обробкою. Застосовується для пиляної та струганої дерев'яної поверхні, а також зробленої з колод, термообробленої та просоченої під тиском деревини перед фінішною обробкою. Для зовнішнього застосування та для застосування всередині технічних приміщень. Не підходить для деревини, що має безпосередній контакт з продовольчими товарами або кормами. Не підходить для обробки деревини, що постійно контактує з ґрунтом та водою.</p>

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

**Вказівки щодо застосування**



- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C, а відносна вологість повітря не вище 80%.
- Допускається нанесення на вологу (до 80%) свіжоспиляну деревину

<b>Технологія нанесення</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхню очистити від кори, пилу, бруду.</li> <li>• Склад наноситься рясним шаром пензлем, розпорошенням або зануренням. Торцеві кінці деревини обробити з особливою ретельністю</li> <li>• Нанесення розчину має бути рівномірним по всій поверхні до досягнення регламентованих витрат</li> <li>• Оброблену деревину слід захистити від потрапляння води й атмосферних опадів до повного висихання поверхні протягом 24 годин</li> </ul>		
<b>Витрати</b>	Не менше ніж 1л на 6-7м <sup>2</sup>		
<b>Час висихання (при температурі 18-22°C)</b>	<table border="1" data-bbox="528 730 1390 775"> <tr> <td>Висихання</td> <td>24 год</td> </tr> </table> <p>Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.</p>	Висихання	24 год
Висихання	24 год		
<b>Очищення робочого інструменту</b> 	Відразу після використання помити інструменти водою		

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b> <b>Колір</b>	<b>1 л, 3л, 5л, 10л</b> <b>Безбарвний</b>
---------------------------------	--

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Заходи безпеки</b>	Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
<b>Умови зберігання</b>   	Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C  В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.  Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.
<b>Строк зберігання</b>	2 роки в герметично закритій тарі.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»  
Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99  
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>