



## FURNITURE OIL


Олія для меблів з твердим воском

### ОПИС ПРОДУКТУ

<p><b>Загальна інформація</b></p>	<p>Засіб для будь-яких меблів з натурального дерева, що використовуються всередині приміщень. <b>Важливо! Підходить лише для сухої деревини.</b></p>
<p><b>Особливі властивості, стандарти</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• захищає деревину від вологи та бруду</li> <li>• утворює стійке до стирання покриття</li> <li>• проявляє унікальну структуру деревини</li> <li>• має високу проникну та водовідштовхувальну здатність</li> <li>• зручне в нанесенні та легке у відновленні покриття</li> </ul> <p><b>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</b></p>
<p><b>Активні речовини</b></p>	<p>Иодопропунілбутилкарбамат (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone</p>
<p><b>Сфера використання</b></p> 	<p>Дерев'яні меблі, панелі та інше всередині приміщень.</p>

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

<p><b>Вказівки щодо застосування</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед застосуванням продукт ретельно перемішати</li> <li>• Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.</li> <li>• Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%</li> <li>• Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.</li> <li>• Для оптимального результату, олію нанести з усіх боків до монтажу. З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.</li> </ul>
<p><b>Технологія нанесення</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед нанесенням переконайтесь щось деревина суха</li> </ul>



- Олію наносити пензлем у 1-2 шари до насичення, з інтервалом приблизно 12 годин за температури не нижче +5<sup>0</sup> С
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрата засобу залежить від породи деревини, якості її обробки та товщини шару нанесення.  
Приблизна витрата: 1л на 18-22м<sup>2</sup>,  
для слабо шліфованих поверхонь: 1л на 12-14м<sup>2</sup>  
при нанесенні в 1 шар
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню
- У ході обробки час від часу очищати пензлик чистою ганчіркою
- Надлишки олії, що не ввібралися в деревину видалити протягом 15-20хв після нанесення

## Час висихання (при t 18-22°C)



Наступний шар

Приблизно через 24 год

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.

## Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіріту

## ОСНОВА

<b>Тип основи</b>	Деревина хвойних та листяних порід
<b>Характеристики основи</b>	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
<b>Вологість деревини</b>	<b>Листяні породи:</b> 12% +/- 2% <b>Хвойні породи:</b> 15% +/- 2%
<b>Підготовка основи</b>	Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Основний шар</b>	1-й шар засобу <b>FURNITURE OIL</b>
<b>Фінішне покриття</b>	Можна наносити приблизно через 24 години після 1-го шару 2-й шар засобу <b>FURNITURE OIL</b>

## ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

<b>Догляд та оновлення покриття</b>	<p>Довговічність покриття залежить від багатьох факторів: механічних навантажень, частоти та способу прибирання та іншого.</p> <p>Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини.</p> <p>Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу потребують частішої обробки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистити неущожену поверхню від пилу та забруднень</li> <li>• Нанести 1-2 шари <b>FURNITURE OIL</b>.</li> </ul>
-------------------------------------	--

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ


<b>Упаковка</b>	<b>0,5л 1л, 2,8л, 10л</b>
<b>Відтінки кольору</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.</li> <li>• Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.</li> <li>• Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.</li> </ul>
Палітра кольорів	
<b>Воскових олій</b>	

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Заходи безпеки</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.</li> <li>• Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.</li> <li>• Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.</li> <li>• Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.</li> <li>• Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.</li> <li>• <b>Берегти від вогню.</b></li> </ul>
--	---

- Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

## Строк та умови зберігання



36 місяців в герметично закритій тарі.  
Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ . Березти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>