



Ґрунтовка акрилатна

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	Акрилатна ґрунтовка для нових і раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь. Використовується всередині і зовні приміщень для ґрунтування перед фінішним покриттям акриловими фарбами та лазурями.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Забезпечує відмінну адгезію • підходить як для фасадів так і для інтер'єрів • вирівнює водопоглинання • зменшує витрати фарби • на водній основі, без запаху <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України</p>

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування 	<ul style="list-style-type: none"> • Перед застосуванням продукт ретельно перемішати протягом 5-10хв • Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%. • Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80% 				
Технологія нанесення 	<ul style="list-style-type: none"> • ґрунтовку наносити пензлем • Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють. • Витрати близько 1л на 10-12 м² при нанесенні в 1 шар • Зернистість основи впливає на витрату. • Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню 				
Час висихання (при t 18-22°C)	<table border="1" data-bbox="456 1800 1353 1895"> <tr> <td>Від пилу</td> <td>30 хвилин</td> </tr> <tr> <td>Фінішне покриття</td> <td>Приблизно через 2-3 год</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. 	Від пилу	30 хвилин	Фінішне покриття	Приблизно через 2-3 год
Від пилу	30 хвилин				
Фінішне покриття	Приблизно через 2-3 год				

- Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Не наносити якщо очікується пониження температури нижче +5° С чи дощ.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти водою

ОСНОВА

Підготовка основи

Поверхня має бути чистою і сухою, без смолянистих утворень і плям.

Вологість основи



Не повинна перевищувати 15%

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки

Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Використовувати захисний одяг та окуляри, рукавиці. При розпиленні захистити органи дихання. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Ґрунтовка незаймиста.

Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5°С до +30°С

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

Строк зберігання

2 роки в герметично закритій тарі
Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»
Тел.: 096-443-35-45
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>