

INTERIOR LASURE


Акрилова лазур для внутрішніх робіт

ОПИС ПРОДУКТУ

<p>Загальна інформація</p>	<p>Високоєфективна декоративна захисна лазур. Надає приємне забарвлення деревині, підкреслює її природну текстуру та візерунок. Екологічно чистий нетоксичний матеріал. Для внутрішніх робіт. Може використовуватись в якості тонуючої ґрунтовки перед покриттям лаком.</p>
<p>Особливі властивості, стандарти</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків, забруднень • для внутрішніх робіт • на водній основі, без різкого запаху • швидко сохне <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України.</p>
<p>Активні речовини</p> <p>технологія Thor AMME™ інноваційна технологія для захисних покриттів</p>	<p>3-йодо-2-пропініл-бутилкарбамат 2-Октил-2Н-ізотіазол-3-он Піритіон цинку</p> <p>Ця технологія забезпечує повільне вивільнення активних речовин протягом періоду експлуатації окрашеної поверхні, що покращує їх стійкість до лужного рН, УФ-випромінювання, температури та вимивання.</p>
<p>Сфера використання</p> 	<p>Дерев'яні поверхні в інтер'єрі: стіни, стеля, рейкові перегородки, рейкові стелі, дерев'яна вагонка, імітація бруса, декоративні конструкції та інше.</p>

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування




- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати
- Під час зберігання лазури можлива зміна густини, що не погіршує її якість, при необхідності можливо розбавити водою (до 10% від загального об'єму)
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C.



- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.

Технологія нанесення




- Лазур наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2 шари з інтервалом 1-2 години за температури не нижче +5°C
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 12-14 м² при нанесенні в 1 шар (в залежності від породи деревини та способу нанесення)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

Час висихання (при температурі 18-22°C)



Поверхня суха щодо пилу	1 год
Наступний шар	Приблизно через 1-2 год



- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- Якщо в результаті нанесення 1-го шару піднялися волокна деревини, то необхідно додатково обробити поверхню шліфувальними матеріалами із зерном не менше 180

Очищення робочого інструменту

Відразу після використання помити інструменти водою

ОСНОВА

Тип основи	Деревина придатна для внутрішніх робіт при відповідному застосуванні.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1-й шар фарби INTERIOR LASURE
Фінішне покриття	<u>Можна наносити через 1-2 години після 1-го шару</u> 2-й шар фарби INTERIOR LASURE або Лак ТМ Біонік-Хаус (лак вибирається в залежності від призначення)

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Довговічність дерев'яних виробів та конструкцій, збереження гарного вигляду дерев'яних фасадів залежить від багатьох факторів.

Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття, проведення необхідних ремонтних робіт збільшить термін експлуатації деревини.

При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень і нанести 1-2 шари **INTERIOR LASURE**.

При використанні деревини листяних порід з глибокими порами (дуб, іроко), потрібно враховувати необхідність більш частих робіт з обслуговування.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ


Упаковка	0,8л, 2,5л, 10л
Відтінки кольору	<ul style="list-style-type: none"> • Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали. • Застосовуючи світлі відтінки слід враховувати для нового покриття більш короткі інтервали оновлення.
Палітра кольорів	
AQUA COLOR	
Палітра насичених кольорів	
STRONG COLOR	
Палітра кольорів з відблиском	
Палітра системи RAL	
	
База С	

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки

Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Лазур незаймиста.

Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

Строк зберігання

2 роки в герметично закритій тарі. З питань дій по закінченню строку зберігання продукції звертатися до підприємства виробника.

Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>