

SOIL IS VARNISH

Ґрунт лак для деревини

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	<p>Ґрунт лак створений на основі високоякісної акрилової дисперсії. Використовується в для обробки деревини з метою покращення адгезії, видалення ворсу шліфуванням та покращення вологостійкості. Ґрунт має еластичну плівку, наноситься без видимих розводів. Не порушує природній парообмін деревини. Швидко висихає і твердіє, легко шліфується. Прозорий, піддається тонуванню. Для отримання ефекту лінзи використовують кольоровий ґрунт-лак, який покривають фінішними шарами прозорого лаку.</p>
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Покращує адгезію поверхневого покриття • Не впливає на колір і структуру деревини • Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт • Утворює покриття стійке до механічного стирання та впливу хімічних речовин • Швидко сохне • На водній основі, без запаху • Не містить летючих органічних сполук (ЛОС). <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України.</p>
Сфера використання	<p>для ґрунтування паркету, дерев'яних панелей, підлог, вагонки, виробів з бруса та інших дерев'яних поверхонь які перебувають під інтенсивним механічним навантаженням.</p>

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ


Вказівки щодо застосування


- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати. Під час зберігання продукту можливе розшарування, що не погіршує його якість.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.




- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.

Технологія нанесення



- Перед нанесенням переконайтесь щось деревина суха
- Засіб наносити пензлем для акрилових сумішей, рівномірними рухами з втиранням в основу. Або методом розпилення. Для полегшення розпилення до засобу можна додати до 5% води.
- При ґрунтуванні кольоровим засобом суцільної поверхні, щоб уникнути відмінностей у відтінку змішати у одній ємності достатню кількість кольорового лаку для фарбування всієї площі обробки. Для отримання однорідного кольору лак наносити тонким шаром.
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 6-10м² при нанесенні в 1 шар (залежно від породи деревини)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

Час висихання (при t 18-22°C)



Від пилу	приблизно через 1-2 год
До фінішного покриття	приблизно 4-6 год

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти водою

ОСНОВА

Тип основи

Деревина хвойних та листяних порід

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1 шар ґрунт-лаку SOIL IS VARNISH
Фінішне покриття	Можна наносити приблизно через 4-6 годин після ґрунт-лаку SOIL IS VARNISH В якості фінішного покриття може бути застосований один з таких лаків BIONIC HOUSE: <ul style="list-style-type: none"> - Універсальний лак UNIVERSAL VARNISH; - Панельний лак VARNISH PANEL; - Лак для зовнішніх робіт FACADE VARNISH; - Меблевий лак FURNITURE VARNISH; - Паркетний лак PARQUET VARNISH; - Паркетний поліуретановий лак PARQUET VARNISH

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1л, 3л, 10л
Відтінки кольору	<ul style="list-style-type: none"> • Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.


Палітра кольорів
Стандартна
Біонік-Хаус

Палітра системи
RAL




ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки



- Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.
- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**
- Після використання продукту тари щільно закрити і відправити на побутове звалище.

Строк та умови зберігання



2 роки в герметично закритій тарі.

Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від +5⁰С до +30⁰С. Берегти від впливу прямих сонячних променів та морозу



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>