

## Олія для садових меблів і терас

Декоративно-захисний олійний засіб для зовнішніх робіт

### ОПИС ПРОДУКТУ

<p><b>Загальна інформація</b></p>	<p>Спеціально призначена для садових меблів, лежаків, перил, поручнів, парканів, вуличних стільниць, віконних рам, терас і будь-яких інших дерев'яних предметів всіх видів деревини що піддаються механічному впливу та впливу атмосферних явищ. <b>Важливо! Підходить лише для сухої деревини.</b></p>
<p><b>Особливі властивості, стандарти</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Забезпечує стійкість до впливу суворих погодних умов</li> <li>• має підвищений захист від ультрафіолету</li> <li>• має високу стійкість до води та хімічних речовин</li> <li>• захищає деревину від гниття, синяви, водоростей та мікроорганізмів</li> <li>• утворює шовковисто-матове покриття стійке до механічного стирання</li> </ul> <p>Використання смоли нового покоління забезпечує високу проникну здатність засобу. Збільшення вмісту твердих речовин у складі продукту покращує захист деревини в суворих погодних умовах та стійкість покриття до механічного тертя. <b>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України.</b></p>
<p><b>Активні речовини</b></p>	<p>Иодопропунілбутилкарбамат (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone</p>
<p><b>Сфера використання</b></p>	<p>для садових меблів, лежаків, перил, поручнів, парканів, вуличних стільниць, віконних рам, терас, пірсів, човнів і будь-яких інших дерев'яних предметів всіх видів деревини.</p>


### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

<p><b>Вказівки щодо застосування</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед застосуванням продукт ретельно перемішати</li> <li>• Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.</li> <li>• Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%</li> </ul>
--	---




- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.
- З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.

## Технологія нанесення



- Перед нанесенням переконайтесь щось деревина суха
- Засіб наносити пензлем або валиком у 2-3 тонких шари, з інтервалом приблизно 12 годин за температури не нижче +5<sup>0</sup> C
- Для отримання однорідного кольору просочувач наносити тонким шаром. Після чого рекомендується “вирівняти” покриття за допомогою пензля.
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 10-12м<sup>2</sup> при нанесенні в 1 шар (в залежності від породи деревини)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

## Час висихання (при t 18-22°C)



Наступний шар	Приблизно через 12 год
Остаточне висихання	Не менше 24 год

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.

## Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіриту

## ОСНОВА

<b>Тип основи</b>	Деревина хвойних та листяних порід
<b>Характеристики основи</b>	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
<b>Вологість деревини</b>	<b>Листяні породи:</b> 12% +/- 2% <b>Хвойні породи:</b> 15% +/- 2%

<b>Підготовка основи</b>	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.
--------------------------	--

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Просочення</b>	Для забезпечення захисного ефекту нові або очищені від старого покриття поверхні необхідно заґрунтувати 1 шаром: <b>Antiseptic Organic protect</b> Використовуйте антисептик для деревини обережно. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та в технічному описі продукту.
<b>Основний шар</b>	Можна наносити через 12 годин після просочення 1-й шар засобу <b>Олія для садових меблів та терас</b>
<b>Фінішне покриття</b>	Можна наносити приблизно через 12 годин після 1-го шару 2-й шар засобу <b>Олія для садових меблів та терас</b> При необхідності нанести 3-й шар

## ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

<b>Догляд та оновлення покриття</b>	Довговічність покриття залежить від багатьох факторів: інтенсивності атмосферного впливу, механічних навантажень, наявності конструктивного захисту. Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини. Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу та під впливом погодних умов потребують частішої обробки. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень</li> <li>• Нанести 1-2 шари <b>Олії для садових меблів та терас</b></li> </ul>
-------------------------------------	---

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	<b>1л, 2,8л</b>
<b>Відтінки кольору</b>  <div data-bbox="108 1921 379 2004" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Палітра кольорів  <b>FACADE LASURE</b> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.</li> <li>• Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.</li> <li>• Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.</li> </ul>


Палітра системи

RAL




## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

### Заходи безпеки



- Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.
- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**
- Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

### Строк та умови зберігання



2 роки в герметично закритій тарі.  
Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -30<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>