

Organic Protect oil

Просочення консервант для сухої деревини


ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	<p>Безбарвне глибоко проникне покриття антисептичної дії з натуральною лляною олією для обробки деревини. Призначене для профілактичного і активного захисту деревини від грибків, синяви, бактерій. Підходить для використання всередині і зовні будівель.</p> <p>Важливо! Підходить лише для сухої деревини.</p>
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • може використовуватись як декоративне покриття • забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків за допомогою активних компонентів та лляної олії. • надає виробу підвищену стійкість до тріщин, висихання, луцення • збільшує довговічність оброблених конструкцій • після висихання не вимивається водою • не викликає корозії металів (елементи кріплення) <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</p>
Активні речовини	<p>Иодопропунілбутилкарбамат (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone</p>
Сфера використання	<p>Використовується для дерев'яних поверхонь: тильної сторони терасної дошки, лаг для підлоги, садових меблів, дерев'яного садового інвентарю (держаків та ін.), стелажів, підлоги в технічних приміщеннях, а також деревини, яка буде контактувати із землею. Можливе використання для консервації деревини для зовнішніх робіт до 1 року.</p>

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування


- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%



- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.

Для оптимального результату, олію нанести з усіх боків до монтажу. З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.


Технологія нанесення



- Перед нанесенням переконатись щось деревина суха
- Олію наносити пензлем у 1-2 шари до насичення, з інтервалом приблизно 1-2 години при температурі від +5°C до +35°C.
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 10-12м² при нанесенні в 1 шар (в залежності від породи деревини)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню
- У ході обробки час від часу очищати пензлик чистою ганчіркою

Надлишки олії, що не ввібралися в деревину видалити через 15-20хв після нанесення

Час висихання (при температурі 18-22°C)



Можна наносити 2-й шар	1-2 години
Остаточне висихання	Приблизно через 24 год

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти розчинником

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних і листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	Organic Protect oil Наносити засіб лише на суху деревину! На оброблену поверхню вода не повинна потрапляти протягом 12 годин.
Фінішне покриття	<u>Важливо! Рекомендується наносити не раніше ніж через 12 годин після просочення.</u>

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1 л, 2,8л, 10л
Колір	Безбарвний

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки	<ul style="list-style-type: none"> Не застосовувати антисептик для деревини, що має прямий контакт з продуктами, кормами та питною водою, а також
-----------------------	--




для обробки деревини, що використовується для виготовлення дитячих товарів та іграшок.

- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- При роботі з просочувачем необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри рук (гумові рукавички) та очей.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**

Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

Строк та умови зберігання



2 роки в герметично закритій тарі. Не боїться морозу. Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -40°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»
Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>