

PRIMING CONCENTRATE


Просочувач концентрат невимивний для стропильних систем

ОПИС ПРОДУКТУ


Загальна інформація	Концентрат антисептику призначений для довготривалого захисту тримальних конструкцій із деревини, а саме: елементів покрівлі, каркасу будівлі, підлоги, перегородок тощо, які не мають безпосереднього контакту із землею.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків та комах-шкідників • Підходить для деревини різних видів, природної вологості та вологості вище за транспортну • Збільшує довговічність оброблених конструкцій • При зовнішньому застосуванні надає захист до 10 років • При застосуванні всередині сухого приміщення, з нанесенням фінішного покриття надає захист до 20 років і більше • Після висихання не вимивається водою • Не викликає корозії металів • Після висихання безпечний при контакті, не випаровує шкідливих речовин
Сфера використання   	Призначений для захисту дерев'яних конструкцій: елементів покрівлі, каркасу будівлі, стін, підлоги, перегородок, для мансарди, садових меблів та іншого. Не підходить для обробки деревини, що постійно контактує з ґрунтом.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C та вище 35°C, а відносна вологість повітря не вище 80%.
- Поверхню очистити від кори, пилу, бруду та лакофарбового покриття

	<ul style="list-style-type: none"> • Частина конструкцій, що вражені дереворуйнівним грибок замінити на здорову деревину 		
<p>Технологія нанесення</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Склад наноситься рясним шаром пензлем, розпорошенням або зануренням. Торцеві кінці деревини обробити з особливою ретельністю • Наноситься в 2 або 3 шари, залежно від місця застосування та вологості деревини • Кожен наступний шар наноситься після висихання попереднього (через 12-14 годин) <p>Розведення концентрату: 1л концентрату на 9л води <u>У НЕРОЗБАВЛЕННОМУ ВИГЛЯДІ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ!</u></p>		
<p>Витрати</p>	<p>1л концентрату розведеного у 9л води вистачає на 50м²</p>		
<p>Час висихання (при температурі 18-22°C)</p>	<table border="1" data-bbox="528 958 1385 1010"> <tr> <td>Висихання</td> <td>12-14 год</td> </tr> </table> <p>Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.</p>	Висихання	12-14 год
Висихання	12-14 год		
<p> Очищення робочого інструменту</p>	<p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>		

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<p>Упаковка Колір</p>	<p>1 л, 5л Безбарвний</p>
---	---

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<p>Заходи безпеки</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри рук та очей. Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. ✓ Не застосовувати для деревини, що використовується для виготовлення дитячих товарів та іграшок, або має прямий
------------------------------	---

	контакт з продуктами харчування, питною водою чи кормами для тварин.
Умови зберігання	Зберігати у межах температури від +5 ⁰ С до +25 ⁰ С в оригінальній, щільно закритій тарі в недосяжних для дітей місцях, окремо від продуктів харчування та кормів.
Строк зберігання	36 місяців в герметично закритій тарі.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»
Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>