


STONE WAX



Віск для керамогранітних та кам'яних поверхонь

ОПИС ПРОДУКТУ


| | |
|--|---|
| Загальна інформація | <p>Суміш натуральних олій та восків. Перешкоджає утворенню нальоту від води, відновлює яскравість кольору поверхні, створює ефект «мокрого каменю», приховує дрібні подряпини. Стійкий до неабразивних мийних засобів, але з часом змивається.</p> |
| Особливі властивості, стандарти | <ul style="list-style-type: none"> • Не містить хімічних речовин • Має високу стійкість до гарячої води • створює покриття, що відштовхує вологу та бруд • складається з натуральних інгредієнтів • подовжує строк експлуатації поверхні • утворює тверду, еластичну, ударостійку плівку • для внутрішніх робіт <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України.</p> |
| Сфера використання  | <p>Засіб застосовується для нанесення на кам'яні та керамогранітні мийки, мийки з тектонайту та мийки з деревини для відновлення зовнішнього вигляду та якісного догляду за ними. Підтримує естетичний вигляд поверхні.</p> |

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати та перемішувати під час нанесення;
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.

**Технологія
нанесення**


- Перед нанесенням переконайтесь щось мийка суха
- засіб наносити губкою у 1 шар при температурі від +5°C до +35°C.
- Надлишок засобу, витерти сухою ганчіркою протягом 1 години після нанесення.
- Після нанесення 12 годин мийкою бажано не користуватись (для рівномірного покриття та висихання), тому краще наносити на ніч.
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 15-20 м² при нанесенні в 1 шар
- Форма, матеріал і вологість основи впливають на витрату.

**Час висихання
(при t 20°C та
вологості 65%)**

Час висихання

12 годин

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

**Очищення
робочого
інструменту**

Відразу після використання помити інструменти теплою водою з мийним засобом

ОСНОВА

Тип основи

Граніт, керамограніт, тектонайт та інші види натурального чи штучного каменю, деревина

**Характеристики
основи**

Основа повинна бути чистою та сухою

**Підготовка
основи**

Мийку вимити з мийним засобом та витерти насухо

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Регулярне оновлення покриття збільшить термін експлуатації мийки. Оновлювати за потребою.

Засіб наноситься 1 раз на місяць або частіше в залежності від експлуатаційного навантаження.

Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу та під впливом погодних умов потребують обробки частіше за інші.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

0,25л

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ



Заходи безпеки



- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- **Берегти від вогню.**

Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

Строк та умови зберігання



2 роки в герметично закритій тарі.
Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від +5°C до +30°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>