

TERRACE TUNG OIL


Терасна тунгова олія

ОПИС ПРОДУКТУ



Загальна інформація	Засіб з високою проникною та водовідштовхувальною здатністю та підвищеною зносостійкістю для обробки терасних дощок та садових меблів на основі тунгової олії. Важливо! Підходить лише для сухої деревини.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків за допомогою активних компонентів. • захищає деревину від УФ випромінення, вологи та бруду • стійке до стирання • проявляє унікальну структуру деревини • запобігає деформації дощок (розбуханню та усадці) Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.
Активні речовини	Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone
Сфера використання  	Дерев'яні зовнішні конструкції, наприклад, дерев'яні тераси, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, трапи, ворота. та інше.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.

	<ul style="list-style-type: none"> • Для оптимального результату, олію нанести з усіх боків до монтажу. З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини. 		
<p>Технологія нанесення</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Перед нанесенням переконайтесь щось деревина суха • Олію наносити пензлем у 1-2 шари до насичення, з інтервалом приблизно 12 годин за температури не нижче +5⁰ С • Не змішувати з іншими розчинами • Витрати близько 1л на 10-12м² при нанесенні в 1 шар (в залежності від породи деревини) • Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату. • Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню • У ході обробки час від часу очищати пензлик чистою ганчіркою • Надлишки олії, що не ввібралися в деревину видалити через 15-20хв після нанесення 		
<p>Час висихання (при температурі 18-22°C)</p> 	<table border="1" data-bbox="512 887 1369 936"> <tr> <td>Наступний шар</td> <td>Приблизно через 12 год</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. • На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися. • Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання. 	Наступний шар	Приблизно через 12 год
Наступний шар	Приблизно через 12 год		
<p>Очищення робочого інструменту</p>	 <p>Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіріту</p>		

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних та листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і

смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	Для забезпечення захисного ефекту нові або очищені від старого покриття поверхні необхідно заґрунтувати 1 шаром: Antiseptic Organic protect Використовуйте антисептик для деревини обережно. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та в технічному описі продукту.
Основний шар	Можна наносити через 12 годин після ґрунтування 1-й шар фарби TERRACE TUNG OIL
Фінішне покриття	Можна наносити приблизно через 12 годин після 1-го шару 2-й шар фарби TERRACE TUNG OIL

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття	<p>Довговічність покриття залежить від багатьох факторів: інтенсивності атмосферного впливу, механічних навантажень, наявності конструктивного захисту.</p> <p>Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини.</p> <p>Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу та під впливом погодних умов потребують обробки частіше за інші.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень • Нанести 1-2 шари TERRACE TUNG OIL.
-------------------------------------	--

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1л, 2,8л, 10л
Відтінки кольору	<ul style="list-style-type: none"> • Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.
Палітра кольорів	
TERRACE OIL	


ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки



- Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.
- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**
- Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

Строк та умови зберігання



2 роки в герметично закритій тарі. Не боїться морозу. Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -40°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>